

## CONSEILS D'ENTRETIEN

### NETTOYAGE

#### Vitrage / Structure aluminium

Procéder au nettoyage de préférence le matin ou le soir : ne pas nettoyer sur plaques chaudes ou lors de fort ensoleillement. Essuyer les salissures sur les parties externes et/ou internes des profilés aluminium laqués et de la partie translucide de l'abri à l'aide d'une éponge ou d'un chiffon coton (produits rugueux à proscrire) préalablement trempé dans l'eau savonneuse (savon de Marseille liquide mélangé à de l'eau douce, température inférieure à 40°C).

#### **Sont à proscrire absolument :**

- **l'emploi de tous produits détergents, nettoyants, autres que ceux précisés ci-dessus.**
- **l'emploi de "grattoirs", éponges rugueuses, etc...**
- **l'emploi de jets d'eau à haute pression (supérieur à 0,2 bar) ou de tout autre jet.**

Il est possible que des gouttelettes se forment dans les alvéoles, voire que de l'eau soit présente aux extrémités basses des plaques polycarbonate alvéolaires avec ou non l'apparition d'algues vertes ou brunes. Ce phénomène naturel est dû à la condensation et à la porosité du polycarbonate et se manifeste principalement en automne et au printemps. Cela ne remet cependant pas en cause la durabilité de l'ensemble et n'altère pas le produit. Veillez au bon état du joint d'étanchéité.

La seule solution qui peut être apportée consiste à démonter le profilé aluminium en partie basse, enlever le scotch pour évacuer l'eau, en appliquer un nouveau puis remettre le profilé aluminium.

#### Accessoires métalliques

Le milieu corrosif de la piscine, nécessite un entretien régulier des inox afin de préserver leur qualité.

Bien qu'ils soient pour la plupart de qualité "marine" (visserie inox 316L par exemple), un nettoyage mensuel est indispensable avec une éponge douce ou un chiffon propre et de l'eau savonneuse.

En outre, un excès de produits stérilisants (chlore, Brome,...) peut occasionner une oxydation de ces parties métalliques. Il convient de faire vérifier par un professionnel les paramètres du traitement de l'eau de votre bassin après l'installation de votre abri.

### RINCAGE

Rincer à l'aide d'une éponge ou d'un chiffon coton trempé dans l'eau douce dès la fin du nettoyage des parties concernées.

### DIVERS

Penser à déneiger. Manipuler votre abri et graisser les serrures régulièrement (tous les 2 mois).

Afin de ne pas endommager le revêtement de votre piscine (liner, PVC armé par exemple), veiller à maintenir la température de l'eau du bassin en dessous des valeurs garanties par le fabricant.

L'ajout d'un abri modifiant la consommation des produits de traitement d'eau, il convient de faire vérifier par un professionnel les paramètres de traitement, afin qu'ils soient conformes aux recommandations des fabricants.

**Pour que votre abri soit toujours maintenu en bon état, nous pouvons assurer son entretien : n'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignement.**

**La garantie dans le temps relative à l'intégrité du produit et de la tenue des matériaux est strictement liée aux conditions normales d'entretien et d'utilisation.**